





24V永磁刹车




技术参数 technical parameter					
轴向最大负载	Maximum axial load	50N	轴向间隙	Axial clearance	0.08mmMAX(450g)负载
径向最大负载	Maximum radial load	200N	径向间隙	Radial clearance	0.02mmMAX(450g)负载
步距角	Step angle	1.8°	环境温度	Operating temperature	-20℃~+50℃
额定电压	Rated voltage	4.8V	温升	Heat rise	80 K
额定相电流	Rated current/phase	6A	保持力矩	Holding torque	8Nm
额定电阻	Rated resistance/phase	0.8Ω±20%	减速箱速比	Speed ratio of reducer	无
额定电感	Rated inductance/phase	10.2mh±20%	绝缘电阻	Insuation resistance	100MΩ (500VDC)
绝缘等级	Insulation class	B级			

注意事项：

- 电机螺杆不得承受径向负载，不能夹装或者硬物敲击。
- 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
- 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
- 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
- 电机接线顺序为：A+黑线，A-绿线；B+红线，B-蓝线。

BLACK
黑
GREEN
绿



CW

Exciting Sequence 励磁顺序				
STEP	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

CCW

CUSTOMER 客户:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS.
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大 0.5mm。


DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米 (mm); 未注公差按以下标准：

DECIMALS: X ±0.38
DECIMALS: X.X ±0.25
DECIMALS: X.XX ±0.13
DECIMALS: X.XXX ±0.013
ANGLES: ±2°

技术规格书

HYBRID STEPPING MOTOR：混合式直线步进电机

PART NUMBER 图号: LCA86A80-K4J60S04-L



CLIENT SIGN客户签字:

DESIGNED BY 设计:

CHECK 审核:

SCALE 比例:
1:1

SHEET 页码:
第 1 页
共 1 页

Specification

DATE 日期:
2023/11/25